

Automatische Anpassung der Firewall-Regeln (bekannte Netze)

Der Client verfügt über eine Personal Firewall, die gestattet, Regeln für bekannte Netze (z. B. das Firmen- oder Heimnetzwerk) zu erstellen. Neue Regeln werden über das Konfigurations-Menü *Firewall* durch Hinzufügen der *Firewall-Regeln* erstellt. Sobald eine Netzwerkverbindung hergestellt wird, erkennt der Client selbständig in welcher Art des Netzes er sich befindet.

Damit sich Firewall-Regeln bezüglich bekannter Netze automatisch anpassen, folgen Sie den folgenden Schritten:

- 1. Starten Sie den Client und klicken Sie im Monitor auf Konfiguration.
- 2. Öffnen Sie die Option Firewall.
- 3. Gehen Sie zu Bekannte Netze.
- 4. Unter dem Reiter *Manuell* können für den Client ein oder mehrere Parameter eingestellt werden, anhand denen er erkennt, ob er sich im bekannten Netz (Friendly Net) befindet. Diese Parameter sind:
 - -IP-Netz / Netz-Maske
 - IP-Adresse des DHCP Servers
 - MAC-Adresse des DHCP Servers

Alternative

Automatisch kann die Erkennung der bekannten Netze dann erfolgen, wenn ein Friendly Net Detection Server (FND Server) eingesetzt wird. Über *die IP-Adresse des Dienstes zur Erkennung der bekannten Netze* muss der FND Server vom Client über IP erreichbar sein. Am FND Server sind Benutzername, Passwort und ggf. ein Zertifikat hinterlegt, die mit den hier einzutragenden Werten übereinstimmen müssen. Erreicht der Client einen FND Server und ist die Authentisierung erfolgreich, befindet sich der Netzwerkadapter im Friendly Net.

- 5. Gehen Sie in den Reiter *Grundeinstellungen* und setzen Sie einen Haken in das Feld *Firewall aktivieren*, um die Firewall zu aktivieren.
- 6. Mit dem Button Neu können Sie eine neue Firewall-Regel erstellen. Geben Sie der Regel einen Namen und definieren Sie mit den angegebenen Parametern, welche Aktionen erlaubt sein sollen.
- 7. Geben Sie an, dass diese Regel nur für bekannte Netze angewendet werden soll (siehe Abbildung).

ndeinstellunger	Bekannte Netze	Optionen	Protokollieru	ng						
Grup	deinstellung									
	activity									
✓ Firey	vall aktivieren									
Vorc	efinierte Firewall-R	egeln:							_	
Alle	Alle ausgehenden Verbindungen (IPv4)								Hi	nz <u>u</u> fügen
	Psec-Protokoll (ESP,	UDP 500) un	d VPN Path Fir	nder (TCP 443) zulass	ien				
1	Name	Ric	htung A	ktion	#	堤 🍤	Protokoll	Anwendung	0	AUTO
×	Eirouvall Degel	au	sgehend z	ulassen		Dr3 T	alle			
	riiewaii-keyei									